

## 酸化スケール防止剤

## タセト ノンスケール H

“タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。

## 特徴

1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。
2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。
3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。
4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。
5. 母材に対する悪影響を与えません。

## 外観

銀白色液体

## 対象鋼材

軟鋼、低合金鋼

## 関連法規

|            |           |
|------------|-----------|
| 毒物劇物取締法    | 非該当       |
| 特化則        | 第2類物質     |
| 有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤   |
| 消防法危険物     | 第4類 第一石油類 |

## 使用方法

1. 熱処理によるスケール発生の恐れのある箇所に、刷毛で1～2回塗布して下さい。
2. 熱処理の時間が長い場合、塗膜を厚く塗布して下さい。

## 使用上の注意

1. 油脂、錆び、ごみ等を除去した後、使用前によく攪拌(振る)してから、均一に塗布してください。
2. 引火性がありますので、火気には十分に気をつけてください。
3. 熱処理後、除去が必要な場合、電動ステンレスバフ、ブラスト処理、グラインダー処理等で処理してください。

## 包装単位

4 L 缶, 18 L 缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## 株式会社 タセト

|        |                           |                   |   |
|--------|---------------------------|-------------------|---|
| ■本 社   | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15 | TEL: 045-624-8913 | FAX: 045-624-8916                             |
| ■東京支店  | TEL: 045-624-8952         | FAX: 045-624-8953 |   |
| ■札幌支店  | TEL: 011-281-0911         | FAX: 011-281-0912 | ■新潟営業所 TEL: 025-275-0823<br>FAX: 025-271-9560 |
| ■東北支店  | TEL: 022-290-3603         | FAX: 022-290-3604 | ■大阪支店 TEL: 06-6190-1911<br>FAX: 06-6190-1922  |
| ■関東支店  | TEL: 048-682-2626         | FAX: 048-687-6600 | ■岡山支店 TEL: 086-455-6161<br>FAX: 086-455-3176  |
| ■京葉支店  | TEL: 043-284-8721         | FAX: 043-284-8723 | ■広島支店 TEL: 082-240-7651<br>FAX: 082-240-7660  |
| ■名古屋支店 | TEL: 052-824-4545         | FAX: 052-824-4549 | ■福岡支店 TEL: 092-291-0026<br>FAX: 092-291-4613  |

取扱店