

## プラズマ、ガス切断用ドロス付着防止剤

## ドロスガード

“ドロスガード”は、プラズマ切断時等のドロスが定盤に付着することを防止し、定盤を長持ちさせます。さらに、ドロスの定盤への付着防止により、鋼板に対するヒューム(ノロ)付着を大幅に低減できます。このように、ドロスガードは、切断工程の効率化を進める事のできる製品です。

## 用途

プラズマ、ガス切断時等のドロス付着防止用

## 特徴


1. プラズマ切断やガス切断時のドロス付着を防止し、定盤を長持ちさせます。
2. ドロス付着に伴い、ヒューム、ノロ等の鋼板に対する付着を大幅に低減できます。
3. 刷毛、ローラ等で容易に塗布する事ができます。
4. 水系で、消防法危険物には該当致しません。

## 使用方法

1. 塗布前には十分攪拌してください。
2. 刷毛、ローラ等で均一に塗布してください。
3. 出来るだけ定盤が新品のうちに塗布してください。
4. 鋼板の切断は塗布した塗膜が乾燥(約1日放置)してから実施してください。

## 物性特性

外観	灰色懸濁液体	比重	1.0~1.3
引火点	なし		



(上部:ドロスガード塗布部 下部:無塗布部)  
※上部は、下部に比べ大幅にドロス付着が少ない。

## 包装単位

18kg(缶)

※詳細は、製品安全データシート(SDS)をご確認ください。

\*製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

## 株式会社 タセト

■本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15  
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911  
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-395-6464  
FAX:022-395-8900

■関東支店 TEL:048-767-8507  
FAX:048-767-8527

■東京支店 TEL:045-624-8952  
FAX:045-624-8953

■名古屋支店 TEL:052-746-3737  
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911  
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161  
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730  
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026  
FAX:092-291-4613

取扱店