

## 酸化スケール防止剤

## タセト ノンスケール H

“タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。

## 特徴

1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。
2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。
3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。
4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。
5. 母材に対する悪影響を与えません。

## 外観

銀白色液体

## 対象鋼材

軟鋼、低合金鋼

## 関連法規

毒物劇物取締法	非該当
特化則	第2類物質
有機溶剤中毒予防規則	第2種有機溶剤
消防法危険物	第4類 第一石油類

## 使用方法

1. 熱処理によるスケール発生の恐れのある箇所に、刷毛で1～2回塗布して下さい。
2. 熱処理の時間が長い場合、塗膜を厚く塗布して下さい。

## 使用上の注意

1. 油脂、錆び、ごみ等を除去した後、使用前によく攪拌(振る)してから、均一に塗布してください。
2. 引火性がありますので、火気には十分に気をつけてください。
3. 熱処理後、除去が必要な場合、電動ステンレスバフ、ブラスト処理、グラインダー処理等で処理してください。

## 包装単位

4 L缶, 18 L缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## 株式会社 タセト

■本社 〒221-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15  
TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916

■札幌支店 TEL: 011-281-0911  
FAX: 011-281-0912

■東北支店 TEL: 022-290-3603  
FAX: 022-290-3604

■東京支店 TEL: 045-624-8952  
FAX: 045-624-8953

■関東支店 TEL: 048-682-2626  
FAX: 048-687-6600

■京葉支店 TEL: 043-284-8721  
FAX: 043-284-8723

■名古屋支店 TEL: 052-746-3737  
FAX: 052-746-3738

■大阪支店 TEL: 06-6190-1911  
FAX: 06-6190-1922

■岡山支店 TEL: 086-455-6161  
FAX: 086-455-3176

■広島支店 TEL: 082-962-2730  
FAX: 082-962-2750

■福岡支店 TEL: 092-291-0026  
FAX: 092-291-4613

取扱店