

安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名): ケイコーチェック 浸透液 N-2P
供給者の会社名称: 株式会社 タセト
住所: 〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前 100-1
担当部門: 化学品技術グループ
電話番号: 0466-29-5638
緊急連絡先及び電話番号: 同上
推奨用途: 浸透探傷試験用 蛍光浸透液
使用上の制限: 推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐ

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性:	引火性液体	区分4
健康有害性:	急性毒性(経口)	区分に該当しない
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない(分類対象外)
	急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
	急性毒性(吸入:粉じん及びミスト)	分類できない
	皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分1
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	分類できない
	生殖毒性	区分2
	生殖毒性・授乳に対する 又は授乳を介した影響	追加区分
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
	誤えん有害性	区分1
環境有害性:	水生環境有害性 短期(急性)	分類できない
	水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
	オゾン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

可燃性液体
重篤な眼の損傷
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
授乳中の子に害を及ぼすおそれ
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

注意書き:

【安全対策】

使用前に取扱説明書(カタログ等)を入手すること。
全ての安全注意(本SDS等)を読み理解するまで取り扱わないこと。
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
妊娠中/授乳期中は接触を避けること。
取扱い後は手をよく洗うこと。

【応急措置】

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
皮膚に付着した場合: 多量の水/石鹸で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。

火災の場合: 消火するために有効な消火剤を使用すること。

【保管】 子供の手の届かないところに置くこと。

容器を密閉して、涼しく換気の良い場所で保管すること。

【廃棄】 内容物/容器を国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って産業廃棄物として処理すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物

成分及び含有量:

化学名(一般名)	濃度(wt%)	CAS No.	官報公示整理番号(化審法)
蛍光染料	1~2	非公開	非公開
高沸点エステル	8~13	非公開	非公開
鉱油	59~64	非公開	非公開
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)	17	非公開	非公開
界面活性剤	6~10	非公開	非公開
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	3.0	112-34-5	(2)-422

危険有害成分:

労働安全衛生法 57条の2の通知対象物質

成分	政令番号	CAS No.
鉱油	168	非公開
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	224-3	112-34-5

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、いわゆるPRTR法)の第一種指定化学物質及びその含有量排出把握管理促進法

成分	政令番号 ¹⁾	管理番号 ²⁾	CAS No.	濃度(%)
アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。) ³⁾	-	580	-	17
ジエチレングリコールモノブチルエーテル ³⁾	-	627	112-34-5	3.0

1)2023年4月1日改正前(2022年度把握分の届出まで使用)

2)2023年4月1日改正後(2023年度把握分の届出から使用)

3)2023年度把握分から適用

4. 応急措置

吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師の診察、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を脱ぐこと。

皮膚を速やかに洗浄すること。

多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診察、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診察、手当てを受けること。

汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

眼に入った場合: 水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診察、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診察、手当てを受けること。

飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。

無理に吐かせないこと。

急性症状及び遅発性症状	医師の診察、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の診察、手当てを受けること。
の最も重要な徴候症状:	吸入した場合:めまい、頭痛、吐き気。 皮膚に付着した場合:皮膚の乾燥、発赤。 眼に入った場合:発赤、痛み。 飲み込んだ場合:めまい、頭痛、吐き気。
応急措置をする者の保護に必要な 注意事項:	救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 火気に注意する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤:	粉末消火剤、二酸化炭素、一般の泡消火剤
使ってはならない消火剤:	棒状注水
火災時の特有の危険有害性:	可燃性液体である。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 加熱により蒸気が空気と爆発性混合気を生成するおそれがある。屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。
特有の消火方法:	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火活動を行う者の特別な保護具 及び予防措置:	消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置:	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 漏洩区域には、無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 適切な保護具を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所は換気する。
環境に対する注意事項:	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
封じ込め、浄化の方法及び機材:	少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で困って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取り扱うとき用いる全ての設備は接地する。
二次災害の防止策:	全ての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策:	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 指定数量以上の量を取り扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。 熱、火花、炎、高温体等との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。禁煙。
局所排気・全体換気: 安全取扱注意事項:	「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の取扱いをしてはならない。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
接触回避:	「10. 安定性及び反応性」を参照

衛生対策:	取り扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをする。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 濡れた衣類は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。 保護具は保護具点検表により、定期的に点検する。
保管 技術的対策:	保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
安全な保管条件:	熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
安全な容器包装材料:	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度:	設定されていない
許容濃度(ばく露限界値)	
日本産業衛生学会(2022年版):	3 mg/m ³ 鉱油ミスト
ACGIH(2022年版):	TLV-TWA 5 mg/m ³ (1) ミネラルオイル(鉱油)
	TLV-TWA 10 ppm (1FV) ジエチレングリコールモノブチルエーテル
設備対策:	防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 この物質を貯蔵ないし取り扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 室内での取扱いの場合は、発散源の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 空気中の濃度を推奨された許容濃度(ばく露限度)以下に保つために、排気用の換気を行うこと。
保護具 呼吸用保護具:	状況に応じ、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器等を使用すること。
手の保護具:	適切な保護手袋(不浸透性保護手袋)を着用すること。
眼、顔面の保護具:	適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)。
皮膚及び身体の保護具:	保護長靴、耐油性(不浸透性・静電気防止対策用)前掛け、防護服(静電気防止対策用)等の保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態、形状、色など:	黄色透明液体
臭い:	やや甘い石油臭
融点/凝固点:	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲:	データなし
可燃性:	可燃性液体
爆発下限界及び爆発上限界 /可燃限界:	下限 0.6 vol%、上限 7.0 vol% (鉱油としての参考値)
引火点:	>71°C
自然発火点:	200~410°C (鉱油としての参考値)
分解温度:	データなし
pH:	データなし
動粘性率:	<6 mm ² /s (38°C)
溶解度:	水に可溶
蒸気圧:	データなし
密度及び/又は相対密度:	0.85
相対ガス密度(空気 = 1):	データなし
粒子特性:	

10. 安定性及び反応性

反応性:	通常の取扱条件においては安定。
化学的安定性:	通常の取扱条件においては安定。
危険有害反応可能性:	強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件:	高温、火災やスパーク等の着火源となるもの。
混触危険物質:	ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質
危険有害な分解生成物:	加熱分解、燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素等を生ずる。

11. 有害性情報

急性毒性(経口):	<p>蛍光染料: ラット LD₅₀ >5,000 mg/kg</p> <p>高沸点エステル: ラット LD₅₀ >10,000 mg/kg</p> <p>鉱油: ラット LD₅₀ >5,000 mg/kg</p> <p>ジエチレングリコールモノブチルエーテル: ラット LD₅₀ >5,000 mg/kg</p> <p>急性毒性推定値(ATEmix)が>5,000 mg/kgであるため、区分に該当しないとした。</p>
急性毒性(経皮):	<p>高沸点エステル: ラット LD₅₀ >2,000 mg/kg</p> <p>鉱油: ウサギ LD₅₀ >2,000 mg/kg</p> <p>ジエチレングリコールモノブチルエーテル: ウサギ LD₅₀ 2,764 mg/kg</p> <p>毒性が未知の成分が含まれているため、分類できないとした。</p>
急性毒性(吸入:気体):	区分に該当しない。(分類対象外)
急性毒性(吸入:蒸気):	有用な情報がなく分類できない。
急性毒性(吸入:粉じん及びミスト):	有用な情報がなく分類できない。
皮膚腐食性/刺激性:	<p>界面活性剤B: ウサギに0.5 mLを閉塞適用した試験で、非損傷皮膚の24時間後のスコア値が2.33(紅斑)、2.5(浮腫)、72時間後のコア値が1.66(紅斑)、1.6(浮腫)で壊死及び非可逆的な変化は見られなかったとの記述(IUCLID (2000))から、区分2に該当する。</p> <p>区分2に分類される成分が1.0%以上、10%未満含まれているため、区分3に該当する。しかし、対象国(日本)危険有害性区分補正処理により、区分3から区分に該当しないとした。</p>
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:	<p>ジエチレングリコールモノブチルエーテル: ウサギ眼に適用した試験で中等度の刺激性と組織損傷を示したが、14日以内に回復したと述べられ(ECETOC TR. 64 (1995)、PATTY(5th, 2001))、別の試験では強い刺激性(highly irritating)が報告されている(IUCLID (2000))。これらの結果に基づき区分2Aに該当する。</p> <p>界面活性剤A: 原料情報より、『重篤な眼の損傷』との記載から、区分1に該当する。</p> <p>界面活性剤B: ウサギでの眼刺激性試験では、軽度から重度の刺激性の報告があり、区分2Aに該当する。</p> <p>区分1に分類される成分が3.0%以上含まれているため、区分1とした。</p>
呼吸器感作性:	有用な情報がなく分類できない。
皮膚感作性:	有用な情報がなく分類できない。
生殖細胞変異原性:	有用な情報がなく分類できない。
発がん性:	有用な情報がなく分類できない。
生殖毒性:	<p>界面活性剤B: 妊娠ラットの器官形成期に混餌投与した試験で、母獣に体重増加抑制が見られたばく露量で、吸収胚の増加及び仔の外表奇形が有意に増加した(JECFA 723 (1991))との記述から、区分2に該当する。又、ラットの混餌投与三世代試験(0, 0.5, or 1.0%混餌)で、当該物質の母乳への分泌で、仔の栄養障害が原因と考えられる体重増加抑制、生存率の減少が見られた(JECFA 723 (1991))との報告から「追加区分:授乳に対する又は授乳を介した影響」に該当する。</p> <p>区分2に分類される成分が3.0%以上含まれているため、区分2とした。</p> <p>追加区分に分類される成分が0.3%以上含まれているため、追加区分とした。</p>
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	<p>ジエチレングリコールモノブチルエーテル: DFGOT VII(1992)によると、ウサギに経口投与によりおおよそ1,000~2,000 mg/kgで腹臥位となり、一過性の無緊張、脱力状態、呼吸促進、麻酔症状に加え腎臓傷害が見られる。又、本物質の主要な急性症状として中枢神経症状が記述されているため、区分2(中枢神経系)に該当する。</p> <p>区分2(中枢神経系)に分類される成分が1%以上、10%未満で、毒性において未知の成分が含まれているため、分類できないとした。</p>
特定標的臓器毒性(反復ばく露):	有用な情報がなく分類できない。
誤えん有害性:	本液中には、炭化水素成分を多く含み、動粘性率が20.5 mm ² /s(40°C)以下のため、本液においては区分1とした。

12. 環境影響情報

生態毒性:	水生環境有害性 短期 (急性)	界面活性剤B: 魚類(ヒメダカ)のLC ₅₀ (96h)=68 mg/L (環境省生態影響試験データ)から、区分3に該当する。 【加算法】((毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3)の成分合計が濃度限界(25%)未満で、毒性において未知の成分が含まれているため、分類できないとした。
残留性・分解性:	水生環境有害性 長期 (慢性)	有用な情報がなく分類できない。
生体蓄積性:	データなし	
土壌中の移動性:	データなし	
オゾン層への有害性:	データなし	
	有用な情報がなく分類できない。	

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報:

- ・ 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従う。
- ・ 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
- ・ 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
- ・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
- ・ 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送:	IMOの規制に従う。
航空輸送:	ICAO/IATAの規制に従う。
UN No.(国連番号):	該当せず
Proper Shipping Name(品名):	—
Class(国連分類):	—
Packing Group(容器等級):	—
輸送又は輸送手段に関する特別な安全対策:	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。

国内規制がある場合の規制情報:

陸上輸送:	消防法等、該当法に定められた運送方法に従う。
海上輸送:	船舶安全法等、該当法に定められた運送方法に従う。
航空輸送:	航空法等、該当法に定められた運送方法に従う。
緊急時応急措置指針番号:	127 引火性液体(水可溶)

15. 適用法令

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、いわゆるPRTR法)の第一種指定化学物質及びその含有量排出把握管理促進法

成分	政令番号 ¹⁾	管理番号 ²⁾	CAS No.	濃度(%)
アルファールキルーオメガーヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。) ³⁾	-	580	-	17
ジエチレングリコールモノブチルエーテル ³⁾	-	627	112-34-5	3.0

1)2023年4月1日改正前(2022年度把握分の届出まで使用)

2)2023年4月1日改正後(2023年度把握分の届出から使用)

3)2023年度把握分から適用

労働安全衛生法:

表示対象物質: 鉱油、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
(法第57条、施行令第18条第1号別表第9)

	通知対象物質: 鉱油、ジエチレングリコールモノブチルエーテル (法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
	危険物: 非該当 (施行令 別表第1)
	有機溶剤中毒予防規則: 非該当
	特定化学物質障害予防規則: 非該当
消防法:	危険物 第4類 第三石油類 (水溶性) 危険等級Ⅲ
毒物及び劇物取締法:	非該当
船舶安全法:	非該当 (危険物船舶運送及び貯蔵規則 第3条 告示別表第1)
航空法:	非該当 (航空法施行規則 第194条 告示別表第1)

16. その他の情報

参考文献等:

- 1) 独立行政法人 製品評価技術機構(NITE) GHS分類結果
- 2) JIS Z 7252:2019「GHSに基づく化学品の分類方法」
- 3) JIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
- 4) 許容濃度の勧告(2022)、日本産業衛生学会
- 5) Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices、ACGIH(2022)
- 6) 株タセト 社内資料 (原材料SDS)
- 7) 本データシートの最新版は、下記のホームページにてご確認ください。
<株式会社タセトホームページ//<https://www.taseto.com>>

記載内容の取扱い

本データシートは、製品の安全性に関する要求事項を記載しています。

本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、作成時点で当社の有する情報を取扱事業者提供するものです。取扱事業者は、この情報に基づいて、自らの責任において、適切な処置を講ずることが必要です。

従って、本データシートは、製品の安全を保障するものではなく、本データシートには記載されていない、当社が知見を有さない危険性及び有害性のある可能性があります。