

安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称(製品名): モレミール OIL-Q (エアゾール)
供給者の会社名称: 株式会社 タセト
住所: 〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前 100-1
担当部門: 品質保証グループ
電話番号: 0466-29-5636
緊急連絡先及び電話番号: 0466-29-5638 (化学品技術グループ)
推奨用途: タンク、配管等からの油漏れ検査用
使用上の制限: 推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家の判断を仰ぐ

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性: エアゾール 区分2
* 記載のない物理化学的危険性は、分類対象外か分類できない。
健康有害性: 急性毒性(経口) 区分4
急性毒性(経皮) 分類できない
急性毒性(吸入: 気体) 分類できない
急性毒性(吸入: 蒸気) 分類できない
急性毒性(吸入: 粉じん及びミスト) 分類できない
皮膚腐食性/刺激性 分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2
呼吸器感作性 分類できない
皮膚感作性 分類できない
生殖細胞変異原性 分類できない
発がん性 分類できない
生殖毒性 区分1B
生殖毒性・授乳に対する
又は授乳を介した影響 分類できない
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(中枢神経系、視覚器、
全身毒性)
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分3(麻酔作用)
誤えん有害性 区分1(中枢神経系、視覚器)
環境有害性: 水生環境有害性 短期 (急性) 分類できない
水生環境有害性 長期 (慢性) 分類できない
オゾン層への有害性 分類できない

GHSラベ
ル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

H223 可燃性エアゾール
H229 高圧容器: 熱すると破裂のおそれ
H302 飲み込むと有害
H319 強い眼刺激
H336 眠気又はめまいのおそれ
H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
H370 臓器(中枢神経系、視覚器、全身毒性)の障害
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、視覚器)の障害

注意書き:

【安全対策】

P201 使用前に取扱説明書(カタログ等)を入手すること。
P202 全ての安全注意(本SDS等)を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

- P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
 P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
 P260 粉じん／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 P264 取扱い後は手をよく洗うこと。
 P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
 P273 必要なとき以外は、環境への放出を避けること。
 P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】

- P301+P312 +P330 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。
 P302+P352 皮膚に付着した場合：多量の水／石鹼で洗うこと。
 P303+P361 +P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。
 P332+P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
 P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P314 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。
 P305+P351 +P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
 P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

【保管】

- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
 P403+P233 涼しく換気の良い場所で保管すること。
 P410+P412 日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと。

【廃棄】

- P501 内容物／容器を国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って産業廃棄物として処理すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別： 混合物
 成分及び含有量：

化学名（一般名）	濃度（wt%）	CAS No.	官報公示整理番号（化審法）
メタノール	30～35	67-56-1	(2)-201
白色無機粉末	10～15	非公開	非公開
水	6～11	7732-18-5	—
発色剤	<0.5	非公開	非公開
水溶性防錆剤	<0.3	非公開	非公開
噴射剤：トランス-1, 3, 3, 3-テトラフルオロプロペン（HFO-1234ze）	43～48	29118-24-9	(2)-4137 8-(1)-3174

危険有害成分：

労働安全衛生法 57条の2の通知対象物質

化学名	CAS No.
メタノール	67-56-1

4. 応急措置

- 吸入した場合： 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 気分が悪い時は、医師の診察、手当てを受けること。
 皮膚に付着した場合： 汚染された衣類を脱ぐこと。
 皮膚を速やかに洗浄すること。
 多量の水と石鹼で洗うこと。
 皮膚刺激が生じた場合、医師の診察、手当てを受けること。
 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
 眼に入った場合： 水で数分間、注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合:	まぶたを親指と人さし指で広げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄すること。 目の刺激が続く場合は、医師の診察、手当てを受けること。 直ちに、口をすすぎ、うがいをする。 けいれんや意識混濁がある時又は意識がもうろうとしている時には吐かせてはいけない。 意識がない時は、何も与えないこと。もし、嘔吐が自然に生じた時は、気管への吸入が起きないように、頭を肩より下に身体を傾斜させ、肺への還流を防ぐこと。嘔吐後、意識が戻れば、水を飲ませること。体の保温に努め、速やかに医師の診察を受けること。
急性症状及び遅発性症状 の最も重要な徴候症状:	気分が悪い時は、医師の診察、手当てを受けること。 吸入した場合: 咳、めまい、頭痛、吐き気、脱力感、視力障害。 皮膚に付着した場合: 皮膚の乾燥、発赤。 眼に入った場合: 発赤、痛み。 飲み込んだ場合: 腹痛、息切れ、嘔吐、けいれん、意識喪失。 他の症状については、「吸入した場合」の項を参照。
医師に対する特別な注意事項: 応急措置をする者の保護に必要な 注意事項:	安静に保ち、医学的な経過観察が必要である。 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 火気に注意する。
医師に対する特別な注意事項:	症状は遅れて発現することがあり、過剰にばく露したときは医学的な経過観察が必要である。

5. 火災時の措置

適切な消火剤:	噴霧水、二酸化炭素、粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤 大火災の場合、空気を遮断できる耐アルコール性泡消火剤が有効である。
使ってはならない消火剤:	棒状注水
火災時の特有の危険有害性:	極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火炎によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 加熱により蒸気が空気と爆発性混合気を生成するおそれがある。屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。
特有の消火方法:	火元への燃焼源を遮断する。 火災周辺の設備、可燃物に散水し、火災延焼を防ぐ。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火活動を行う者の特別な保護具 及び予防措置:	消火作業の際は風上から行い、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置:	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 漏洩区域には、無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 適切な保護具を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所は換気する。
環境に対する注意事項:	河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 環境中に放出してはならない。
封じ込め、浄化の方法及び機材:	少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることができないおそれがある。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取り扱うとき用いる全ての設備は接地する。

皮膚及び身体の保護具： 保護長靴、耐油性（不浸透性・静電気防止対策用）前掛け、防護服（静電気防止対策用）等の保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態、形状、色など：	灰白橙色懸濁液体	
臭い：	アルコール臭	
融点／凝固点：	-98℃	（メタノールとしての参考値）
沸点又は初留点及び沸点範囲：	65℃	（メタノールとしての参考値）
可燃性：	可燃性液体	
爆発下限界及び爆発上限界 ／可燃限界：	下限 5.5 vol%、上限 44 vol%	（メタノールとしての参考値）
引火点：	12℃（密閉式）	（メタノールとしての参考値）
自然発火点：	464℃	（メタノールとしての参考値）
分解温度：	データなし	
pH：	データなし	
動粘性率：	データなし	
溶解度：	水に易溶	
蒸気圧：	12.3 kPa（20℃）	（メタノールとしての参考値）
密度及び／又は相対密度：	1.03	
相対ガス密度（空気 = 1）：	1.11	（メタノールとしての参考値）
粒子特性：	データなし	

「噴射剤」トランス-1, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパン（HFO-1234ze）

物理状態、形状、色など：	液化ガス、無色透明
臭い：	ややエーテル臭
融点／凝固点：	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲：	-19℃
可燃性：	不燃性ガス
爆発下限界及び爆発上限界 ／可燃限界：	28℃を超える温度で燃焼限界をもつ
引火点：	非該当
自然発火点：	368℃
分解温度：	データなし
pH：	中性
動粘性率：	分類対象外
溶解度：	0.373 g/L（水）
蒸気圧：	4,271 hPa（20℃）、11,152 hPa（54.4℃）
密度及び／又は相対密度：	1.17 g/cm ³ （21.1℃）
相対ガス密度（空気 = 1）：	4
粒子特性：	分類対象外

10. 安定性及び反応性

反応性：	通常の取扱条件においては安定。
化学的安定性：	通常の取扱条件においては安定。
危険有害反応可能性：	酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件：	高温、火災やスパーク等の着火源となるもの。
混触危険物質：	酸化剤（過酸化物、硝酸塩、塩素酸塩、過塩素酸塩等）
危険有害な分解生成物：	加熱分解、燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素等を発生する。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）：	メタノール：ラット LD ₅₀ 1400 mg/kg DFGOT(2001)
急性毒性（経皮）：	有用な情報がなく分類できない。
急性毒性（吸入：気体）：	トランス-1, 3, 3, 3-テトラフルオロプロパン（HFO-1234ze）： LC ₅₀ ： >207,000 ppm（4h、ラット）、LC ₅₀ ： >100,000 ppm（4h、マウス）
急性毒性（吸入：蒸気）：	急性毒性推定値（ATEmix）>2,000 mg/kgであり、≤5,000 mg/kgのため、区分5に該当する。しかし、対象国（日本）危険有害性区分補正処理により、区分5から区分に該当しないとした。さらに、毒性が未知の成分も含まれているため、分類できないとした。
急性毒性（吸入：粉じん及びミスト）：	有用な情報がなく分類できない。
皮膚腐食性／刺激性：	有用な情報がなく分類できない。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：	メタノール：区分2

呼吸器感作性:	水溶性防錆剤: 区分2A 【加成方式】(10×(皮膚区分1+眼区分1)+眼区分2A 又は2B+眼区分2)の成分合計が濃度限界(10%)以上のため、区分2とした。 有用な情報がなく分類できない。
皮膚感作性:	有用な情報がなく分類できない。
生殖細胞変異原性:	水溶性防錆剤: 区分2 毒性が未知の成分も含まれているため、分類できないとした。
発がん性:	有用な情報がなく分類できない。
生殖毒性:	メタノール: 区分1B 水溶性防錆剤: 区分2 区分1Bに分類される成分が0.3%以上含まれているため、区分1Bとした。
特定標的臓器毒性(単回ばく露):	メタノール: 区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性)、区分3(麻酔作用) 区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性)の成分が10%以上含まれているため、区分1(中枢神経系、視覚器、全身毒性)とした。 区分3(麻酔作用)の成分が20%以上含まれているため、区分3(麻酔作用)とした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露):	メタノール: 区分1(中枢神経系、視覚器) 区分1(中枢神経系、視覚器)の成分が10%以上含まれているため、区分1(中枢神経系、視覚器)とした。
誤えん有害性:	エアゾールはミストの状態では噴霧されるので、通常は該当しないため、区分に該当しないとした。

12. 環境影響情報

生態毒性:	水生環境有害性 短期 (急性) 有用な情報がなく分類できない。 水生環境有害性 長期 (慢性) 有用な情報がなく分類できない。
残留性・分解性:	データなし
生体蓄積性:	データなし
土壌中の移動性:	データなし
オゾン層への有害性:	有用な情報がなく分類できない。

13. 廃棄上の注意

- 化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報:
- ・ 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従う。
 - ・ 都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
 - ・ 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
 - ・ 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
 - ・ 廃容器の取扱いの際、空容器に圧力を加えると破裂することがある。
 - ・ 空容器は溶接、加熱、穴開け又は切断を行うと、爆発を伴って残留物が発火することがある。
 - ・ 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送:	IMOの規制に従う。
航空輸送:	ICAO/IATAの規制に従う。
UN No.(国連番号):	1950
Shipping Name(品名):	Aerosols (エアゾール)
Class(国連分類):	2.1
Packing Group(容器等級):	—
輸送又は輸送手段に関する 特別の安全対策:	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。
国内規制がある場合の規制情報:	
陸上輸送:	消防法等、該当法に定められた運送方法に従う。
海上輸送:	船舶安全法等、該当法に定められた運送方法に従う。
航空輸送:	航空法等、該当法に定められた運送方法に従う。
緊急時応急措置指針番号:	126

15. 適用法令

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険有害物

化学名	CAS No.
メタノール	67-56-1

がん原性物質：	該当せず
濃度基準値設定物質：	該当せず
皮膚等障害化学物質：	メタノール
危険物：	引火性の物（施行令 別表第1）
有機溶剤中毒予防規則：	第2種有機溶剤（メタノール）
特定化学物質障害予防規則：	非該当
消防法：	危険物 第4類 アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ
毒物及び劇物取締法：	非該当
化学物質排出把握管理促進法： （PRTR法）	非該当
船舶安	高压ガス、エアゾール （危険物船舶運送及び貯蔵規則 第3条 告示別表第1）
航空法：	高压ガス、エアゾール （航空法施行規則 第194条 告示別表第1）
大気汚染防止法：	特定物質（メタノール） （大気汚染防止施行令 第10条）

16. その他の情報

参考文献等：

- 1) 独立行政法人 製品評価技術機構(NITE) GHS分類結果
- 2) JIS Z 7252:2019「GHSに基づく化学品の分類方法」
- 3) JIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
- 4) 許容濃度の勧告(2023)、日本産業衛生学会
- 5) Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices、ACGIH(2023)
- 6) ㈱タセト 社内資料（原材料SDS）
- 7) 本データシートの最新版は、下記のホームページにてご確認ください。
<株式会社タセトホームページ//<https://www.taseto.com>>

記載内容の取扱い

本データシートは、製品の安全性に関する要求事項を記載しています。

本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、作成時点で当社の有する情報を取扱事業者提供します。取扱事業者は、この情報に基づいて、自らの責任において、適切な処置を講ずることが必要です。

従って、本データシートは、製品の安全を保障するものではなく、本データシートには記載されていない、当社が知見を有さない危険性及び有害性のある可能性があります。