

酸化スケール防止剤

タセト ノンスケール H

“タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。

特徴

1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。
2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。
3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。
4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。
5. 母材に対する悪影響を与えません。

外観

銀白色液体

対象鋼材

軟鋼、低合金鋼

関連法規

毒物劇物取締法	非該当
特化則	第2類物質
有機溶剤中毒予防規則	第2種有機溶剤
消防法危険物	第4類 第一石油類

使用方法

1. 熱処理によるスケール発生の恐れのある箇所に、刷毛で1～2回塗布して下さい。
2. 熱処理の時間が長い場合、塗膜を厚く塗布して下さい。

使用上の注意

1. 油脂、錆び、ごみ等を除去した後、使用前によく攪拌(振る)してから、均一に塗布してください。
2. 引火性がありますので、火気には十分に気をつけてください。
3. 熱処理後、除去が必要な場合、電動ステンレスバフ、ブラスト処理、グラインダー処理等で処理してください。

包装単位

4 L缶, 18 L缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-290-3603
FAX:022-290-3604

■東京支店 TEL:045-624-8952
FAX:045-624-8953

■関東支店 TEL:048-682-2626
FAX:048-687-6600

■京葉支店 TEL:043-284-8721
FAX:043-284-8723

■名古屋支店 TEL:052-746-3737
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026
FAX:092-291-4613

取扱店