

水系洗浄剤(環境にやさしいが優れた洗浄力)

タセトクリーナーW2

タセトクリーナーW2は、環境にやさしい界面活性剤とアルカリ性を絶妙にバランスさせた水系洗浄剤で、オフィス・工場・建設機材から車両、家庭でも使用できる優れた洗浄剤です。

《用途》

- オフィス(机、イス、書棚、床、壁のクリーニング)
- 工場(各種機械、備品、生産ラインの洗浄)
- 建設(建設機材、車両) 家庭(台所、換気扇、建具)など

《外観・荷姿》

外観	透明液体
成分	界面活性剤 珪酸塩 炭酸塩 腐食防止剤
臭気	ほとんどなし
PH	11.7
比重	1.04



《特徴》

1. 環境にやさしい
 - ・無リン・有機則非該当品・消防法非危険物
2. 材料にやさしい
 - ・金属に対する腐食性が少ない。(鉄、アルミ、銅合金にも使用可能)
 - ・樹脂等に対し影響が少ない。
3. 優れた洗浄力
 - ・界面活性剤とアルカリ性のバランスで、手垢から動植物油、重油などに至るまで幅広い汚れを強力に除去し、再汚染を防止します。
4. 効率的に汚れを除去
 - ・汚れた部分にスプレーし、数十秒放置してから布などで拭き取ってください。発泡効果で効率的に汚れを浮き出させ、優れた洗浄効果を発揮します。

《材質に対する影響》

区分	試験方法	材質	タセトクリーナー W2	市販品 (アルカリ洗剤)
腐食	試験板に滴下し24時間 放置後、水洗し、 異常がないかを観察	ステンレス鋼	異常なし	異常なし
		鉄	異常なし	異常なし
		銅	異常なし	黒色に変色
		真鍮	ほとんど異常なし	黒色に腐食
		アルミ	ほとんど異常なし	灰色に変色
		ガラス	若干、曇りが認め られた	白く変化
応力 割れ	試験板に各液を含ませた ガーゼを置き、 応力(210kgf/cm ²)をかけ 24時間放置	アクリル	異常なし	クラックが多数入り破断
		ポリカーボネート	細やかな割れが若 干認められた程度	クラックが多数入り破断

《使用上の注意》

1. 本品はアルカリ性ですので、皮膚などに付着した場合は、肌荒れやかぶれの原因になる恐れがあります。ゴム手袋などを着用し、使用後は水道水などで十分に洗ってください。誤って目に入った場合は、浄水で充分洗い、医師の診断を受けてください。
2. ガラス製品などに長時間付着させると曇ってくる場合がありますので、鏡などへの使用はできるだけ避けてください。
3. 塗料やプラスチックへの影響は極力少なくしてありますが、重要な部分については前もって試験をするか、使用後、水洗または水雑巾で拭き取ってください。
4. 40℃以上になる場所には置かないでください。
5. その他詳細は、製品安全データシート (SDS) をご確認ください。

《包装単位》

450型エアゾール缶 × 12本入り

* 製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

株式会社 タセト

■本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911 FAX:011-281-0912	■名古屋支店 TEL:052-746-3737 FAX:052-746-3738
■東北支店 TEL:022-395-6464 FAX:022-395-8900	■大阪支店 TEL:06-6190-1911 FAX:06-6190-1922
■関東支店 TEL:048-767-8507 FAX:048-767-8527	■岡山支店 TEL:086-455-6161 FAX:086-455-3176
■東京支店 TEL:045-624-8952 FAX:045-624-8953	■広島支店 TEL:082-962-2730 FAX:082-962-2750
	■福岡支店 TEL:092-291-0026 FAX:092-291-4613

取扱店