

ケーブル通線用潤滑剤

タセト スベール

タセトスベールは、水溶性の高分子ポリマーやシリコンオイルを主成分としたケーブル通線用潤滑剤です。

ケーブルシースの表面に潤滑剤を塗布することにより、ケーブルと敷設部との接触摩擦抵抗を大幅に減少させますので、ケーブルの通線作業がスピーディーにできます。

<特徴>

- ① ケーブル入線時の接触摩擦抵抗を大幅に減少させます。
- ② ケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。
- ③ 水溶性タイプは水で容易に洗い流せます。
- ④ 環境に優しい生分解性の良い原料を使用しています。



<種類>

品名	スベールP	スベールPS	スベールJ	スベールL	スベールL-1 (エアゾール)
性状	ペースト状 (水系)	ペースト状 (水系)	ジェル状 (水系)	液状 (水系)	液状 (油性系)
静摩擦係数	0.20~0.23				
引火点	—	—	—	—	315℃

<使用方法>

- ◎ ケーブルのシースの表面に潤滑剤を塗布してください。(主に P, PS)
- ◎ 管路に潤滑剤を流し込みながら、ケーブルの通線作業を行なってください。(主に J, L, L-1)

<包装単位>

- スベール P : 4L ポリペール、18L ポリペール
- スベール PS : 18L ポリペール
- スベール J : 18L 缶
- スベール L : 18L 缶
- スベール L-1: 450 型エアゾール缶(12 本入り)

※詳細は製品安全データシート(SDS)をご確認ください。

製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

株式会社 タセト

■本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL: 011-281-0911
FAX: 011-281-0912

■東北支店 TEL: 022-395-6464
FAX: 022-395-8900

■関東支店 TEL: 048-767-8507
FAX: 048-767-8527

■東京支店 TEL: 045-624-8952
FAX: 045-624-8953

■名古屋支店 TEL: 052-746-3737
FAX: 052-746-3738

■大阪支店 TEL: 06-6190-1911
FAX: 06-6190-1922

■岡山支店 TEL: 086-455-6161
FAX: 086-455-3176

■広島支店 TEL: 082-962-2730
FAX: 082-962-2750

■福岡支店 TEL: 092-291-0026
FAX: 092-291-4613

取扱店